

Панельные розетки Артикул № 1081




- Стандартный размер фланца 85 x 85 мм
- Угол наклона 20°
- возможна установка вспомогательного контакта для контроля положения вилки

Техническая спецификация

Ток, А	16 А
Полюса	4 п
Напряжение, В	400 В
Положение заземляющего контакта	6 ч
Герц	50-60 Гц
Техника подключения	Винтовое соединение
Тип контактов	стандартные
Класс защиты	IP 67
фланец	85x85 мм
крепежными отверстиями	70x70 мм
Угол наклона	20 °
вес	180 г
Сертификаты	CN,CQC

Чертежи и размеры



Чертеж 1МВ 452	А Полоса	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Размеры, мм.	a	85	85	85	85	85	85
	b	85	85	85	85	85	85
	c	57	59	60	72	72	72
	d	70	70	70	70	70	70
	e	70	70	70	70	70	70
	f	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
	g	8	8	8	8	8	8
	g1	2	2	2	2	2	2
	h	87	91	99	107	107	107
	i	75	81	86,5	102	102	102
	k	39	34	33	40	40	40
	I мин.	57	64	70	78	78	78
	I макс.	76	76	76	78	78	78
Клеммы для кабеля сечением от до мм ²		1,5 1,5 1,5	2,5 2,5 2,5		-6 -6 -6		