

## Панельные приборные вилки

Артикул № 1257




- Винтовое соединение
- С водонепроницаемой крышкой в комплекте

## Техническая спецификация

Ток, А	63 А
Полюса	4 п
Напряжение, В	500 В
Положение заземляющего контакта	7 ч
Герц	50-60 Гц
Техника подключения	Винтовое соединение
Тип контактов	стандартные
Класс защиты	IP 67
вес	659 г
Сертификаты	DE, VDE

## Чертежи и размеры



Чертеж	А	16		32			63		
		Полоса		3	4	5	3	4	5
2 МВ 62									
Размеры, мм.	a	85	85	85	85	85	108	108	108
	b	85	85	85	85	85	101	101	101
	c	132	132	131	131	137	164	164	164
	d	70	70	70	70	70	85	85	85
	e	70	70	70	70	70	77	77	77
	f	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,5	6,5	6,5
	g	11	11	11	11	11	12	12	12
	g <sub>d</sub>	2	2	2	2	2	2	2	2
	h	100	107	108	108	111	130	130	130
	s	70	87	94	94	102	114	114	114
	l	30	30	30	30	30	40	40	40
Клеммы для кабеля	1	1	2,5	2,5	2,5	2,5	6	6	6
сечением от до мм <sup>2</sup>			-2,5	-2,5	-6	-6	-16	-16	-16