

Вилки серии PowerTOP Xtra Артикул № 13136




- Винтовое соединение
- Прорезиненный корпус
- Рамные клеммы (защита от повреждения жил)
- Термостойкие держатели контактов
- Никелированные контакты
- Герметичный кабельный ввод
- Защита от натяжений и перегибов кабеля
- Быстроразборный корпус с резьбовым соединением и замком-защелкой

Техническая спецификация

| | |
|---------------------------------|---|
| Ток, А | 63 А |
| Полюса | 4 п |
| Напряжение, В | 600-690 В |
| Положение заземляющего контакта | 5 ч |
| Герц | 50-60 Гц |
| Техника подключения | Винтовое соединение |
| Тип контактов | термостойкие держатели контактов, никелированные контакты |
| Класс защиты | IP 44 |
| вес | 700 г |
| Сертификаты | CN,CQC |

Чертежи и размеры



| Чертеж | А | 63 | | |
|--------------------|---|--------|-----|-----|
| | | Полоса | | |
| 2 MB 226 | | 3 | 4 | 5 |
| Размеры, мм. | a | 250 | 250 | 250 |
| | b | 90 | 90 | 90 |
| | y | 36 | 36 | 36 |
| Клеммы для кабеля | | 6 | 6 | 6 |
| сечением от до мм² | | -16 | -16 | -16 |