

## Кабельные розетки серии PowerTOPXtra Артикул № 14233




- Винтовое соединение
- Прорезиненный корпус
- Рамные клеммы (защита от повреждения жил)
- технология X-CONTACT
- Термостойкие держатели контактов
- Никелированные контакты
- Герметичный кабельный ввод
- Защита от натяжений и перегибов кабеля
- Быстроразборный корпус с резьбовым соединением и замком-ащелкой

### Техническая спецификация

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Ток, А                          | 125 А  |
| Полюса                          | 4 п  |
| Напряжение, В                   | 400 В  |
| Положение заземляющего контакта | 6 ч  |
| Герц                            | 50-60 Гц   |
| Техника подключения             | Винтовое соединение  |
| Тип контактов                   | термостойкие держатели контактов, никелированные контакты, X-CONTACT |
| Класс защиты                    | IP 67  |
| вес                             | 1554 г   |
| Сертификаты                     | DE, VDE  |

### Чертежи и размеры



| Чертеж<br>3 MB 68  | А<br>Полоса | 63  |     |     | 125 |     |     |
|--------------------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|                    |             | 3   | 4   | 5   | 3   | 4   | 5   |
| Размеры, мм.       | a           | 270 | 270 | 270 | 310 | 310 | 310 |
|                    | b           | 113 | 113 | 113 | 125 | 125 | 125 |
|                    | h           | 123 | 123 | 123 | 135 | 135 | 135 |
|                    | y           | 36  | 36  | 36  | 49  | 49  | 49  |
| Клеммы для кабеля  |             | 6   | 6   | 6   | 25  | 25  | 25  |
| сечением от до мм² |             | -16 | -16 | -16 | -50 | -50 | -50 |