

## Панельные розетки Артикул № 1595




- Винтовое соединение
- Прямой угол
- Подходит для установки в кабель-каналы

## Техническая спецификация

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Ток, А                          | 32 А                |
| Полюса                          | 3 п                 |
| Напряжение, В                   | 40-50 В             |
| Положение заземляющего контакта | 12 ч                |
| Герц                            | 50-60 Гц            |
| Техника подключения             | Винтовое соединение |
| Тип контактов                   | стандартные         |
| Класс защиты                    | IP 44               |
| фланец                          | 75x75 мм            |
| крепежными отверстиями          | 60x60 мм            |
| вес                             | 452 г               |
| Сертификаты                     | CN,CQC              |

## Чертежи и размеры



| Чертеж<br>1МВ 292 | А   | 16  |     | 32  |     |
|-------------------|---|-----|-----|-----|-----|
|                   |   | 2   | 3   | 2   | 3   |
| Размеры, мм.      | a   | 75  | 75  | 75  | 75  |
|                   | b   | 75  | 75  | 75  | 75  |
|                   | c   | 44  | 44  | 44  | 44  |
|                   | d   | 60  | 60  | 60  | 60  |
|                   | e   | 60  | 60  | 60  | 60  |
|                   | f   | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
|                   | g.  | 8   | 8   | 8   | 8   |
|                   | g.1   | 2   | 2   | 2   | 2   |
|                   | h   | 77  | 77  | 77  | 77  |
|                   | k   | 22  | 22  | 22  | 22  |
|                   | l   | 34  | 34  | 34  | 34  |
|                   | Клеммы для кабеля<br>сечением от до мм <sup>2</sup> |     | 4   | 4   | 4   |
|                   |   | -10 | -10 | -10 | -10 |