

Двойные корпуса, технология TwinCONTACT Артикул № 1647




- Безвинтовые пружинные клеммы
- Розетки СЕЕ и SCHUKO® в одном корпусе

Техническая спецификация

| СЕЕ 16 А, 4 п, 230 В | 1 |
|----------------------|-----------------------------------|
| SCHUKO® | 1 |
| Класс защиты | IP 44 |
| Материал корпуса | пластик |
| вес | 360 г |
| Сертификаты | RU,EAC (Zwangszulassung), NL,Kema |

Чертежи и размеры



| Чертеж | A | 16 | | 32 |
|-----------------------------|--------|-----------|-----------|-------------|
| 1 MB 354 | Полюса | 4 | 5 | 5 |
| Размеры, мм. | a | 141 | 141 | 141 |
| | b | 84 | 84 | 85 |
| | С | 136 | 140 | 158 |
| | d | 61 | 61 | 61 |
| | e | 68 | 68 | 68 |
| | f | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| | g. | 5 | 5 | 5 |
| | h | 142 | 145 | 161 |
| | M | 25 | 25 | 25 |
| Макс. сечение кабеля до мм. | | 18 | 18 | 18 |
| Клеммы для кабеля | | 1,5 | 1,5 | 2,5 |
| сечением от до мм² | | -4 | -4 | — 10 |