

## Панельные розетки, технология TwinCONTACT

Артикул № 1709




- Безвинтовые пружинные клеммы
- Двойные клеммы для проходного соединения
- Прямой угол

### Техническая спецификация

Ток, А	16 А
Полюса	3 п
Напряжение, В	400 В
Положение заземляющего контакта	9 ч
Герц	50-60 Гц
Техника подключения	безвинтовые клеммы - TwinCONTACT
Тип контактов	стандартные
Класс защиты	IP 67
фланец	75x75 мм
крепежными отверстиями	60x60 мм
вес	130 г
Сертификаты	CN,CQC

### Чертежи и размеры



Чертеж 1МВ 467	А Полоса	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Размеры, мм.	a	75	75	75	85	85	85
	b	75	75	75	75	75	75
	c	60	61	61	69	69	72
	d	60	60	60	60	60	60
	e	60	60	60	60	60	60
	f	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
	g	8	8	8	8	8	8
	g1	2	2	2	2	2	2
	h	83	88	95	99	99	105
	i	78	85	96	103	103	110
	k	21	21	21	28	28	38
	l	43	52	54	60	60	65
Клеммы для кабеля сечением от до мм²		1,5 1,5 1,5	2,5 2,5 2,5	2,5 2,5 2,5	—	—	—