

## Панельные розетки Артикул № 1794




- безвинтовые
- с TwinCONTACT
- фланец 75 x 75 мм
- прямой угол

## Техническая спецификация

Ток, А	32 А
Полюса	4 п
Напряжение, В	50-500 В
Положение заземляющего контакта	2 ч
Герц	300-500 Гц
Техника подключения	безвинтовые клеммы - TwinCONTACT
Тип контактов	стандартные
Класс защиты	IP 44
фланец	75x75 мм
крепежными отверстиями	60x60 мм
вес	190 г
Сертификаты	CN,CQC

## Чертежи и размеры



Чертеж 1МВ 464	А Полоса	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Размеры, мм.	a	75	75	75	75	75	75
	b	75	75	75	75	75	75
	c	53	53	54	64	64	64
	d	60	60	60	60	60	60
	e	60	60	60	60	60	60
	f	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
	g	8	8	8	8	8	8
	g1	2	2	2	2	2	2
	h	75	80	85	89	89	95
	h1		6	9	10	10	12
	k	22	22	22	28	28	38
	l	43	52	57	60	60	65
Клеммы для кабеля сечением от до мм²		1,5 1,5 1,5	2,5 2,5 2,5		1,5 1,5 1,5	2,5 2,5 2,5	
		-4	-4	-4	-6	-6	-6