


**Панельные розетки, технология TwinCONTACT**  
Артикул № 1801




- Безвинтовые пружинные клеммы
- Двойные клеммы для проходного соединения
- Угол наклона: 20°
- На розетки возможна установка вспомогательного контакта для контроля положения вилки

**Техническая спецификация**

|                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Ток, А                          | 32 А                             |
| Полюса                          | 3 п                              |
| Напряжение, В                   | 110 В                            |
| Положение заземляющего контакта | 4 ч                              |
| Герц                            | 50-60 Гц                         |
| Техника подключения             | безвинтовые клеммы - TwinCONTACT |
| Тип контактов                   | стандартные                      |
| Класс защиты                    | IP 67                            |
| фланец                          | 100х92 мм                        |
| крепежными отверстиями          | 85х77 мм                         |
| Угол наклона                    | 20 °                             |
| вес                             | 264 г                            |
| Сертификаты                     | DE,VDE, CN,CQC                   |

**Чертежи и размеры**



|                    |        |      |     |     |     |     |     |
|--------------------|--------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Чертеж             |        | 16   |     |     | 32  |     |     |
| 1 MB 466           | Полоса | 3    | 4   | 5   | 3   | 4   | 5   |
| Размеры, мм.       |        | a    | b   | c   | d   | e   | f   |
|                    |        | 73,5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|                    |        | 64   | 92  | 92  | 92  | 92  | 92  |
|                    |        | 52   | 60  | 62  | 66  | 66  | 66  |
|                    |        | 60   | 85  | 85  | 85  | 85  | 85  |
|                    |        | 52   | 77  | 77  | 77  | 77  | 77  |
|                    |        | 5,5  | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
|                    |        | 7    | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   |
|                    |        | 2    | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   |
|                    |        | 84   | 100 | 106 | 109 | 109 | 113 |
|                    |        | 31   | 31  | 31  | 44  | 44  | 54  |
|                    |        | 52   | 55  | 65  | 70  | 70  | 73  |
|                    |        | 60   | 63  | 72  | 82  | 82  | 85  |
| Клеммы для кабеля  |        | 1,5  | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| сечением от до мм² |        | —4   | —4  | —4  | —6  | —6  | —6  |