

Панельные розетки, технология TwinCONTACT
Артикул № 1802




- Безвинтовые пружинные клеммы
- Двойные клеммы для проходного соединения
- Угол наклона: 20°
- На розетки возможна установка вспомогательного контакта для контроля положения вилки

Техническая спецификация

Ток, А	32 А
Полюса	3 п
Напряжение, В	230 В
Положение заземляющего контакта	6 ч
Герц	50-60 Гц
Техника подключения	безвинтовые клеммы - TwinCONTACT
Тип контактов	стандартные
Класс защиты	IP 67
фланец	100х92 мм
крепежными отверстиями	85х77 мм
Угол наклона	20 °
вес	262 г
Сертификаты	DE,VDE, CN,CQC

Чертежи и размеры



Чертеж		16			32		
1 MB 466	Полоса	3	4	5	3	4	5
Размеры, мм.		a	73,5	100	100	100	100
		b	64	92	92	92	92
		c	52	60	62	66	66
		d	60	85	85	85	85
		e	52	77	77	77	77
		f	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
		g	7	8	8	8	8
		g1	2	2	2	2	2
		h	84	100	106	109	113
		k	31	31	31	44	54
		l	52	55	65	70	73
		l1	60	63	72	82	85
Клеммы для кабеля		1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
сечением от до мм²		—4	—4	—4	—6	—6	—6