

## Панельные розетки, технология TwinCONTACT

Артикул № 1816




- Безвинтовые пружинные клеммы
- Двойные клеммы для проходного соединения
- Прямой угол

### Техническая спецификация

|                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Ток, А                          | 32 А                             |
| Полюса                          | 4 п                              |
| Напряжение, В                   | 50-500 В                         |
| Положение заземляющего контакта | 10 ч                             |
| Герц                            | 100-300 Гц                       |
| Техника подключения             | безвинтовые клеммы - TwinCONTACT |
| Тип контактов                   | стандартные                      |
| Класс защиты                    | IP 67                            |
| фланец                          | 85x75 мм                         |
| крепежными отверстиями          | 60x60 мм                         |
| вес                             | 252 г                            |
| Сертификаты                     | DE, VDE, CN, CQC                 |

### Чертежи и размеры



| Чертеж<br>1МВ 467                       | А<br>Полоса | 16          |             |             | 32  |     |     |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-----|-----|-----|
|   |             | 3           | 4           | 5           | 3   | 4   | 5   |
| Размеры, мм.                            | a           | 75          | 75          | 75          | 85  | 85  | 85  |
|   | b           | 75          | 75          | 75          | 75  | 75  | 75  |
|   | c           | 60          | 61          | 61          | 69  | 69  | 72  |
|   | d           | 60          | 60          | 60          | 60  | 60  | 60  |
|   | e           | 60          | 60          | 60          | 60  | 60  | 60  |
|   | f           | 5,5         | 5,5         | 5,5         | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
|   | g           | 8           | 8           | 8           | 8   | 8   | 8   |
|   | g1          | 2           | 2           | 2           | 2   | 2   | 2   |
|   | h           | 83          | 88          | 95          | 99  | 99  | 105 |
|   | i           | 78          | 85          | 96          | 103 | 103 | 110 |
|   | k           | 21          | 21          | 21          | 28  | 28  | 38  |
|   | l           | 43          | 52          | 54          | 60  | 60  | 65  |
| Клеммы для кабеля<br>сечением от до мм² |             | 1,5 1,5 1,5 | 2,5 2,5 2,5 | 2,5 2,5 2,5 | —   | —   | —   |