


## Вилки серии AM-TOP Артикул № 21421




- Винтовое соединение
- Литой корпус
- Термостойкие держатели контактов
- Никелированные контакты
- Герметичный кабельный ввод
- Защита от натяжений и перегибов кабеля

### Техническая спецификация

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Ток, А                          | 16 А  |
| Полюса                          | 5 п   |
| Напряжение, В                   | 400 В   |
| Положение заземляющего контакта | 6 ч   |
| Герц                            | 50-60 Гц  |
| Техника подключения             | Винтовое соединение                                       |
| Тип контактов                   | никелированные контакты, термостойкие держатели контактов |
| Класс защиты                    | IP 44   |
| вес                             | 180 г   |
| Сертификаты                     | DE, VDE, CN, CQC  |

### Чертежи и размеры



| Чертеж<br>2 MB 217             | A<br>Полоса | 16    |       |       | 32  |     |      |
|--------------------------------|-------------|-------|-------|-------|-----|-----|------|
|                                |             | 3     | 4     | 5     | 3   | 4   | 5    |
| Размеры, мм.                   | a           | 142   | 147   | 147   | 186 | 186 | 180  |
|                                | b           | 53    | 59    | 67    | 70  | 70  | 77   |
|                                | h           | 59    | 69,4  | 76    | 81  | 81  | 89,5 |
|                                | n           | 105,2 | 110,5 | 110,5 | 141 | 141 | 135  |
|                                | y           | 14,5  | 16    | 16    | 22  | 22  | 22   |
| Клеммы для кабеля              |             | 1     | 1     | 1     | 2,5 | 2,5 | 2,5  |
| сечением от до мм <sup>2</sup> |             | -2,5  | -2,5  | -2,5  | -6  | -6  | -6   |