

Кабельные розетки серии AM- TOP

Артикул № 21606




- Винтовое соединение
- Литой корпус
- Термостойкие держатели контактов
- Никелированные контакты
- Герметичный кабельный ввод
- Защита от натяжений и перегибов кабеля

Техническая спецификация

| | |
|---------------------------------|---|
| Ток, А | 32 А |
| Полюса | 4 п |
| Напряжение, В | 400 В |
| Положение заземляющего контакта | 6 ч |
| Герц | 50-60 Гц |
| Техника подключения | Винтовое соединение |
| Тип контактов | термостойкие держатели контактов, никелированные контакты |
| Класс защиты | IP 44 |
| вес | 260 г |
| Сертификаты | DE, VDE |

Чертежи и размеры



| Чертеж | А | 16 | | | 32 | | |
|--------------------------------|--------|------|------|------|-----|-----|-----|
| | | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| 3 МВ 63 | Полоса | | | | | | |
| Размеры, мм. | a | 162 | 165 | 167 | 209 | 209 | 208 |
| | b | 60 | 68 | 76 | 82 | 82 | 89 |
| | h | 83 | 92 | 98 | 100 | 100 | 108 |
| | y | 14,5 | 16 | 16 | 22 | 22 | 22 |
| Клеммы для кабеля | | 1 | 1 | 1 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| сечением от до мм ² | | -2,5 | -2,5 | -2,5 | -6 | -6 | -6 |