

## Панельные розетки Артикул № 2181А



- Винтовое соединение
- X-CONTACT
- Угол наклона 20° (изделия на 63 А)
- Угол наклона 15° (изделия на 125 А)
- Изделия с пилотным контактом по запросу

## Техническая спецификация

Ток, А	63 А
Полюса	3 п
Напряжение, В	400 В
Положение заземляющего контакта	9 ч
Герц	50-60 Гц
Техника подключения	Винтовое соединение
Тип контактов	X-CONTACT
Класс защиты	IP 67
фланец	110x106 мм
крепежными отверстиями	85x77 мм
Угол наклона	20°
вес	520 г
Сертификаты	DE, VDE, CN, CQC

## Чертежи и размеры



1 МВ 298 1 МВ 601	А Полоса	63			125		
		3	4	5	3	4	5
Размеры, мм.	a	110	110	110	114	114	114
	b	106	106	106	110	110	110
	c	85	85	85	75	75	75
	d	85	85	85	90	90	90
	e	77	77	77	90	90	90
	f	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2
	g	12	12	12	13	13	13
	g1	2	2	2	2	2	2
	h	128	128	128	133	133	133
	i	113	113	113	126	126	126
	k	67	67	67	103	103	103
	l	92	92	92	94	94	94
	ll	98	98	98	107	107	107
	<	20°	20°	20°	15°	15°	15°
Клеммы для кабеля сечением от до мм²	6	6	6	6	25	25	25
	-25	-25	-25	-25	70	70	70