

Вилки серии AM-TOP Артикул № 2211




- Винтовое соединение
- Литой корпус
- Герметичный кабельный ввод
- Защита от натяжений и перегибов кабеля

Техническая спецификация

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Ток, А | 32 А |
| Полюса | 3 п |
| Напряжение, В | 50-250 В |
| Положение заземляющего контакта | 3 ч |
| Техника подключения | Винтовое соединение |
| Тип контактов | стандартные |
| Класс защиты | IP 44 |
| вес | 205 г |
| Сертификаты | CN,CQC |

Чертежи и размеры



| Чертеж 2 MB 217 | A Полоса | 16 | | | 32 | | |
|--------------------------------|-------------|-------|-------|-------|-----|-----|------|
| | | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| Размеры, мм. | a | 142 | 147 | 147 | 186 | 186 | 180 |
| | b | 53 | 59 | 67 | 70 | 70 | 77 |
| | h | 59 | 69,4 | 76 | 81 | 81 | 89,5 |
| | n | 105,2 | 110,5 | 110,5 | 141 | 141 | 135 |
| | y | 14,5 | 16 | 16 | 22 | 22 | 22 |
| Клеммы для кабеля | | 1 | 1 | 1 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| сечением от до мм ² | | -2,5 | -2,5 | -2,5 | -6 | -6 | -6 |