

## Панельные розетки серии ТМ

Артикул № 23175




- Термостойкие держатели контактов
- Никелированные контакты
- Прямой угол
- (Форма AS)

### Техническая спецификация

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Ток, А                          | 16 А  |
| Полюса                          | 5 п   |
| Напряжение, В                   | 50-500 В  |
| Положение заземляющего контакта | 2 ч   |
| Герц                            | 300-500 Гц  |
| Техника подключения             | Винтовое соединение                                       |
| Тип контактов                   | никелированные контакты, термостойкие держатели контактов |
| Класс защиты                    | IP 67   |
| фланец                          | 75x75 мм  |
| крепежными отверстиями          | 60x60 мм  |
| вес                             | 236 г   |

### Чертежи и размеры



| Чертеж                         | А | 16     |     | 32  |     | 63  |     |
|--------------------------------|---|--------|-----|-----|-----|-----|-----|
|                                |   | Полоса |     | 3   | 5   | 3   | 5   |
| 1 МВ 217/1                     |   |        |     |     |     |     |     |
| Размеры, мм.                   |   | a      | 75  | 75  | 85  | 85  | 107 |
|                                |   | b      | 75  | 75  | 75  | 75  | 100 |
|                                |   | c      | 60  | 60  | 67  | 73  | 82  |
|                                |   | d      | 60  | 60  | 60  | 60  | 85  |
|                                |   | e      | 60  | 60  | 60  | 60  | 77  |
|                                |   | f      | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6,5 |
|                                |   | g      | 8   | 8   | 8   | 8   | 12  |
|                                |   | g1     | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   |
|                                |   | h      | 81  | 95  | 95  | 106 | 115 |
|                                |   | i      | 70  | 88  | 94  | 102 | 114 |
|                                |   | k      | 26  | 27  | 34  | 34  | 55  |
|                                |   | l      | 52  | 57  | 58  | 65  | 88  |
| Клеммы для кабеля              |   |        | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 6   |
| сечением от до мм <sup>2</sup> |   |        | -4  | -4  | -10 | -10 | -25 |