

Панельные розетки серии ТМ

Артикул № 23293А




- Термостойкие держатели контактов
- Никелированные контакты
- Прямой угол
- (Форма AS)

Техническая спецификация

Ток, А	32 А
Полюса	3 п
Напряжение, В	230 В
Положение заземляющего контакта	6 ч
Герц	50-60 Гц
Техника подключения	Винтовое соединение
Тип контактов	термостойкие держатели контактов, никелированные контакты
Класс защиты	IP 67
фланец	85x75 мм
крепежными отверстиями	60x60 мм
вес	281 г

Чертежи и размеры



Чертеж	А	16		32		63	
		Полоса		3	5	3	5
1 МВ 217/1							
Размеры, мм.		a	75	75	85	85	107
		b	75	75	75	75	100
		c	60	60	67	73	82
		d	60	60	60	60	85
		e	60	60	60	60	77
		f	5,5	5,5	5,5	5,5	6,5
		g	8	8	8	8	12
		g1	2	2	2	2	2
		h	81	95	95	106	115
		i	70	88	94	102	114
		k	26	27	34	34	55
		l	52	57	58	65	88
Клеммы для кабеля			1,5	1,5	2,5	2,5	6
сечением от до мм ²			-4	-4	-10	-10	-25