

Панельные розетки серии ТМ
Артикул № 24740




- Винтовое соединение
- Термостойкие держатели контактов
- Никелированные контакты
- Угол наклона: 20°
- (Форма BS)

Техническая спецификация

Ток, А	32 А
Полюса	5 п
Напряжение, В	400 В
Положение заземляющего контакта	6 ч
Герц	50-60 Гц
Техника подключения	Винтовое соединение
Тип контактов	термостойкие держатели контактов, никелированные контакты
Класс защиты	IP 67
фланец	85х85 мм
крепежными отверстиями	70х70 мм
Угол наклона	20 °
вес	340 г

Чертежи и размеры



Чертеж		А		16		32		63	
1 MB 474		Полоса		3	5	3	5	5	
Размеры, мм.									
a		73,5		85	85	100		114	
b		64		85	85	92		114	
c		61		65	65	71		98	
d		60		70	70	85		90	
e		52		70	70	77		90	
f		5,5		5,5	5,5	5,5		5,5	
g		7		8	8	8		12	
g1		2		2	2	2		2	
h		88		98	101	110		135	
i		70		87	94	101		112	
k		43		31	54	48		70	
l мин.		57		67	76	76		92	
l макс.		60		76	76	76		105	
II		—		—	—	—		105	
Клеммы для кабеля		1,5		1,5	2,5	2,5		6	
сечением от до мм²		—4		—4	—10	—10		—25	