

## Панельные розетки

Артикул № 2546P




- Винтовое соединение
- С пилотным контактом (блок-контактом)
- Технология X-CONTACT
- Термостойкие держатели контактов
- Угол наклона: 15°

## Техническая спецификация

Ток, А	125 А
Полюса	5 п
Напряжение, В	600-690 В
Положение заземляющего контакта	5 ч
Герц	50-60 Гц
Техника подключения	Винтовое соединение
Тип контактов	термостойкие держатели контактов, X-CONTACT
Класс защиты	IP 67
фланец	114x110 мм
крепежными отверстиями	90x90 мм
Угол наклона	15 °
вес	1050 г

## Чертежи и размеры



Чертеж	А	63		125	
		Полоса			
1МВ 601	Полоса	5	3	4	5
Размеры, мм.	a	110	114	114	114
	b	106	110	110	110
	c	84	75	75	75
	d	90	90	90	90
	e	90	90	90	90
	f	6,5	6,2	6,2	6,2
	g	12	13	13	13
	g1	2	2	2	2
	h	128	133	133	133
	i	113	126	126	126
	k	67	103	103	103
	l	92	94	94	94
	ll	98	107	107	107
	<	15°	15°	15°	15°
Клеммы для кабеля		6	25	25	25
сечением от до мм²		-20	-70	-70	-70