

Кабельные розетки серии AM-TOP

Артикул № 2605



- Винтовое соединение
- Литой корпус
- Герметичный кабельный ввод
- Защита от натяжений и перегибов кабеля

Техническая спецификация

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Ток, А | 16 А |
| Полюса | 3 п |
| Напряжение, В | 50-250 В |
| Положение заземляющего контакта | 3 ч |
| Техника подключения | Винтовое соединение |
| Тип контактов | стандартные |
| Класс защиты | IP 67 |
| вес | 165 г |
| Сертификаты | DE, VDE, CN, CQC |

Чертежи и размеры



| Чертеж | А | 16 | | | 32 | | |
|--------------------------------|---|--------|------|------|-----|-----|-----|
| | | Полоса | | | 3 | 4 | 5 |
| 3 МВ 62 | | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| Размеры, мм. | a | 146 | 166 | 172 | 212 | 212 | 213 |
| | b | 72 | 79 | 89 | 96 | 96 | 102 |
| | h | 80 | 88 | 95 | 98 | 98 | 105 |
| | y | 14,5 | 16 | 16 | 22 | 22 | 22 |
| Клеммы для кабеля | | 1 | 1 | 1 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| сечением от до мм ² | | -2,5 | -2,5 | -2,5 | -6 | -6 | -6 |