

## Панельные приборные вилки

Артикул № 2692




- Винтовое соединение
- Термостойкие держатели контактов
- Никелированные контакты
- С защитной крышкой в комплекте

## Техническая спецификация

Ток, А	32 А
Полюса	4 п
Напряжение, В	400-440 В
Положение заземляющего контакта	3 ч
Герц	50-60 Гц
Техника подключения	Винтовое соединение
Тип контактов	никелированные контакты, термостойкие держатели контактов
Класс защиты	IP 67
вес	354 г
Сертификаты	DE, VDE

## Чертежи и размеры



Чертеж	А	16		32		63	
		Полоса	5	3	4	5	4
Размеры, мм.	a	85	85	85	85	114	114
	b	85	85	85	85	114	114
	c	141	141	141	144	180	180
	d	70	70	70	70	90	90
	e	70	70	70	70	90	90
	f	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2
	g	6	6	6	6	6	6
	g1	2	2	2	2	2	2
	h	181	181	181	188	242	242
	s	86	93	93	100	113	113
	l	30	30	30	30	40	40
Клеммы для кабеля	1	2,5	2,5	2,5	2,5	4	4
сечением от до мм²		-2,5	-6	-6	-6	-16	-16