

Настенные розетки  
Артикул № 27003




- Винтовое соединение
- Внешнее крепление
- Кабельный ввод сверху

Техническая спецификация

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| Ток, А                          | 16 А                     |
| Полюса                          | 4 п                      |
| Напряжение, В                   | 500 В                    |
| Положение заземляющего контакта | 7 ч                      |
| Герц                            | 50-60 Гц                 |
| Техника подключения             | Винтовое соединение      |
| Тип контактов                   | стандартные              |
| Класс защиты                    | IP 44                    |
| вес                             | 246 г                    |
| Сертификаты                     | RU,EAC (Zwangszulassung) |

Чертежи и размеры



|                    |        |         |         |         |         |         |         |
|--------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Чертеж             | A      | 16      |         |         | 32      |         |         |
| 1 MB 463           | Полоса | 3       | 4       | 5       | 3       | 4       | 5       |
| Размеры, мм.       | a      | 95      | 93      | 92,5    | 102     | 102     | 102     |
|                    | b      | 73,5    | 87,5    | 87,5    | 94      | 94      | 94      |
|                    | c      | 93      | 107,5   | 110     | 115,5   | 115,5   | 119,5   |
|                    | d      | 55,5    | 55,5    | 55,5    | 62      | 62      | 62      |
|                    | e      | 61      | 76      | 76      | 84      | 84      | 84      |
|                    | f1     | 5,3     | 5,3     | 5,3     | 5,1     | 5,1     | 5,1     |
|                    | f2     | 5,3     | 5,3     | 5,3     | 5,1     | 5,1     | 5,1     |
|                    | h      | 139     | 139     | 136,5   | 160     | 160     | 156,5   |
|                    | i      | 19,8    | 21,5    | 21,5    | 26,5    | 26,5    | 26,5    |
|                    | M      | M20x1,5 | M25x1,5 | M25x1,5 | M25x1,5 | M32x1,5 | M32x1,5 |
| Клеммы для кабеля  |        | 1,5     | 1,5     | 1,5     | 2,5     | 2,5     | 2,5     |
| сечением от до мм² |        | —4      | —4      | —4      | —6      | —6      | —6      |