

Панельные розетки, технология TwinCONTACT

Артикул № 3004




- Безвинтовые пружинные клеммы
- Стандартный размер фланца
- Угол наклона: 20°
- Возможна установка вспомогательного контакта для контроля положения вилки

Техническая спецификация

Ток, А	16 А
Полюса	3 п
Напряжение, В	110 В
Положение заземляющего контакта	4 ч
Герц	50-60 Гц
Техника подключения	безвинтовые клеммы - TwinCONTACT
Тип контактов	стандартные
Класс защиты фланец	IP 44
крепежными отверстиями	85x85 мм
Угол наклона	70x70 мм
вес	20 °
	120 г

Чертежи и размеры



Чертеж 1МВ 519	А Полоса	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Размеры, мм.	a	85	85	85	85	85	85
	b	85	85	85	85	85	85
	c	52	57	55	61	60	66
	d	70	70	70	70	70	70
	e	70	70	70	70	70	70
	f	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
	g	8	8	8	8	8	8
	g1	2	2	2	2	2	2
	h	86	96	100	96	104	110
	k	31	32	33	43	44	48
	l min.	57	64	70	78	78	78
	l max.	76	76	76	78	78	78
	д	20	20	20	20	20	20
Клеммы для кабеля сечением от до мм ²		1.5 1.5 1.5	2.5 2.5 2.5		-4 -4 -4	-10 -10 -10	