

Панельные розетки
Артикул № 3023




- Винтовое соединение
- Термостойкие держатели контактов
- Никелированные контакты
- Стандартный размер фланца
- Двойные клеммы для проходного соединения
- Угол наклона: 20°
- Возможна установка вспомогательного контакта для контроля положения вилки

Техническая спецификация

Ток, А	16 А
Полюса	7 п
Напряжение, В	500 В
Положение заземляющего контакта	7 ч
Герц	50-60 Гц
Техника подключения	Винтовое соединение
Тип контактов	стандартные
Класс защиты	IP 44
фланец	85х85 мм
крепежными отверстиями	70х70 мм
Угол наклона	20 °
вес	224 г

Чертежи и размеры



Чертеж		16			32		
1МВ 453	А	3			3		
	Полюса	3	4	5	3	4	5
Размеры, мм.	a	85	85	85	85	85	85
	b	85	85	85	85	85	85
	c	53	57	57	60	60	67
	d	70	70	70	70	70	70
	e	70	70	70	70	70	70
	f	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
	g	8	8	8	8	8	8
	g1	2	2	2	2	2	2
	h	89	96	101	103	103	110
	k	39	34	33	53	53	41
	I мин.	57	64	70	78	78	78
	I макс.	78	78	78	78	78	78
	Клеммы для кабеля						
	сечением от до мм²						
		1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
		—4	—4	—4	—10	—10	—10