

Панельные розетки Артикул № 3217




- Винтовое соединение
- Угол наклона: 20°

Техническая спецификация

Ток, А	16 А
Полюса	3 п
Напряжение, В	за трансформатором
Положение заземляющего контакта	12 ч
Техника подключения	Винтовое соединение
Тип контактов	стандартные
Класс защиты	IP 44
фланец	73.5x64 мм
крепежными отверстиями	60x52 мм
Угол наклона	20 °
вес	137 г

Чертежи и размеры



Чертеж 1МВ 260	А Полоса	16			32		
		3	4	5/7	3	4	5/7
Размеры, мм.	a	73,5	100	100	100	100	100
	b	64	92	92	92	92	92
	c	50	59	58	62	62	61
	d	60	85	85	85	85	85
	e	52	77	77	77	77	77
	f	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
	g	7	8	8	8	8	8
	g1	2	2	2	2	2	2
	h	79	100	100	103	103	106
	k	44	34	34/40	54	54	49/55
	l	52	55	65	67	67	72
	m	60	63	72	82	82	85
	o	20°	20°	20°	20°	20°	20°
Клеммы для кабеля сечением от до мм²	a	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
		-4	-4	-4	-10	-10	-10