

Панельные розетки
Артикул № 3243




- Винтовое соединение
- Термостойкие держатели контактов
- Никелированные контакты
- Стандартный размер фланца
- Двойные клеммы для проходного соединения
- Угол наклона: 20°
- Возможна установка вспомогательного контакта для контроля положения вилки

Техническая спецификация

Ток, А	32 А
Полюса	7 п
Напряжение, В	400 В
Положение заземляющего контакта	6 ч
Герц	50-60 Гц
Техника подключения	Винтовое соединение
Тип контактов	стандартные
Класс защиты	IP 67
фланец	85х85 мм
крепежными отверстиями	70х70 мм
Угол наклона	20 °
вес	374 г

Чертежи и размеры



Чертеж 1МВ 452	А Полоса	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Размеры, мм.							
a	b	85	85	85	85	85	85
b	a	85	85	85	85	85	85
c	d	57	59	60	72	72	72
d	c	70	70	70	70	70	70
e	f	70	70	70	70	70	70
f	e	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
g	h	8	8	8	8	8	8
h	g	2	2	2	2	2	2
i	j	87	91	99	107	107	107
j	i	75	81	86,5	102	102	102
k	l	39	34	33	40	40	40
l	k	57	64	70	78	78	78
мин.	макс.	76	76	76	78	78	78
Клеммы для кабеля		1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
сечением от до мм²		—4	—4	—4	—6	—6	—6