

Вилки-фазоинверторы серии ProTOP  
Артикул № 3322




- Винтовое соединение
- Герметичный кабельный ввод
- Защита от натяжений и перегибов кабеля
- Быстроразборный корпус с резьбовым соединением и замком-защелкой

Техническая спецификация

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Ток, А                          | 32 А                |
| Полюса                          | 5 п                 |
| Напряжение, В                   | 400 В               |
| Положение заземляющего контакта | 6 ч                 |
| Герц                            | 50-60 Гц            |
| Техника подключения             | Винтовое соединение |
| Тип контактов                   | стандартные         |
| Класс защиты                    | IP 44               |
| вес                             | 300 г               |
| Сертификаты                     | DE, VDE             |

Чертежи и размеры



| Чертеж<br>2 MB 214 | А<br>Полоса | 16   |       |       | 32   |      |     |
|--------------------|-------------|------|-------|-------|------|------|-----|
|                    |             | 3    | 4     | 5     | 3    | 4    | 5   |
| Размеры, мм.       | a           | 148  | 160   | 160   | 197  | 197  | 197 |
|                    | b           | 55   | 65,6  | 65,6  | 75   | 75   | 75  |
|                    | h           | 61   | 72,5  | 72,5  | 80,5 | 80,5 | 85  |
|                    | n           | 112  | 123,5 | 123,5 | 152  | 152  | 152 |
|                    | y           | 14,5 | 16    | 16    | 22   | 22   | 22  |
| Клеммы для кабеля  |             | 1    | 1     | 1     | 2,5  | 2,5  | 2,5 |
| сечением от до мм² |             | —2,5 | —2,5  | —2,5  | —6   | —6   | —6  |