

## Панельные розетки Артикул № 3333




- Винтовое соединение
- Стандартное расстояние между крепежными отверстиями

## Техническая спецификация

Ток, А	16 А
Полюса	5 п
Напряжение, В	400 В
Положение заземляющего контакта	6 ч
Герц	50-60 Гц
Техника подключения	Винтовое соединение
Тип контактов	стандартные
Класс защиты	IP 67
фланец	110x106 мм
крепежными отверстиями	90x90 мм
Угол наклона	15°
вес	420 г

## Чертежи и размеры



Чертеж	A	16	32	63	125
1МВ 580/601	Полоса	5	5	4	5
Размеры, мм.	a	110	110	110	110
	b	106	106	106	106
	c	55	59	84	84
	d	90	90	90	90
	e	90	90	90	90
	f	5,2	5,2	6,5	6,5
	g	8	8	12	12
	g1	2	2	2	2
	h	110	115	128	128
	i	89	106	113	113
	k	28	46	64	67
	l	78	87	92	92
	m	—	—	98	98
	n	—	—	98	107
	o	15°	15°	20°	15°
	p	1,5	2,5	6	6
Клеммы для кабеля сечением от до мм <sup>2</sup>	q	—4	—10	—20	—20
	r	—	—	—	—70