


Панельные приборные вилки

Артикул № 3413




- Винтовое соединение
- Термостойкие держатели контактов
- Никелированные контакты

Техническая спецификация

| | |
|---------------------------------|---|
| Ток, А | 125 А |
| Полюса | 4 п |
| Напряжение, В | 230 В |
| Положение заземляющего контакта | 9 ч |
| Герц | 50-60 Гц |
| Техника подключения | Винтовое соединение |
| Тип контактов | термостойкие держатели контактов, никелированные контакты |
| Класс защиты | IP 67 |
| вес | 1040 г |
| Сертификаты | CN,CQC |

Чертежи и размеры



| Чертеж | А | 63 | | | 125 | | |
|--------------------------------|--------|------|------|------|-----|-----|-----|
| | | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| 2 МВ 166 | Полоса | | | | | | |
| Размеры, мм. | a | 110 | 110 | 110 | 130 | 130 | 130 |
| | b | 106 | 106 | 106 | 130 | 130 | 130 |
| | c | 86 | 86 | 86 | 112 | 112 | 112 |
| | d | 90 | 90 | 90 | 104 | 104 | 104 |
| | e | 90 | 90 | 90 | 104 | 104 | 104 |
| | f | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| | g | 12 | 12 | 12 | 18 | 18 | 18 |
| | g1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | k | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| | l | 88,5 | 88,5 | 88,5 | 95 | 95 | 95 |
| | s | 113 | 113 | 113 | 132 | 132 | 132 |
| Клеммы для кабеля | | 6 | 6 | 6 | 25 | 25 | 25 |
| сечением от до мм ² | | -16 | -16 | -16 | -70 | -70 | -70 |