

## Вилки для определения порядка чередования фаз (фазоуказатели)

Артикул № 3420




- Соответствуют стандарту VDE 0413, часть 7, DIN-EN 61557-7

### Техническая спецификация

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Ток, А                          | 63 А        |
| Полюса                          | 4 п         |
| Напряжение, В                   | 230 В       |
| Положение заземляющего контакта | 9 ч         |
| Герц                            | 50-60 Гц    |
| Тип контактов                   | стандартные |
| Класс защиты                    | IP 44       |
| вес                             | 612 г       |
| Сертификаты                     | CN,CQC      |

### Чертежи и размеры



| Чертеж       | А      | 16  |     | 32  |     | 63  |     |
|--------------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|              |        | 4   | 5   | 4   | 5   | 4   | 5   |
| 2 MB 140     | Полоса |     |     |     |     |     |     |
| Размеры, мм. | a      | 126 | 129 | 145 | 145 | 211 | 211 |
|              | b      | 60  | 65  | 66  | 74  | 100 | 100 |
|              | h      | 62  | 69  | 71  | 80  | 100 | 100 |
|              | n      | 90  | 93  | 99  | 99  | 145 | 145 |