

Панельные розетки, технология TwinCONTACT

Артикул № 3590




- Безвинтовые пружинные клеммы
- Стандартный размер фланца
- Двойные клеммы для проходного соединения
- Угол наклона: 20°
- Возможна установка вспомогательного контакта для контроля положения вилки

Техническая спецификация

Ток, А	32 А
Полюса	5 п
Напряжение, В	400 В
Положение заземляющего контакта	6 ч
Герц	50-60 Гц
Техника подключения	безвинтовые клеммы - TwinCONTACT
Тип контактов	стандартные
Класс защиты	IP 67
фланец	85x85 мм
крепежными отверстиями	70x70 мм
Угол наклона	20 °
вес	235 г
Сертификаты	DE, VDE, CN, CQC

Чертежи и размеры



Чертеж 1 MB 520	А Полоса	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Размеры, мм.	a	85	85	85	85	85	85
	b	85	85	85	85	85	85
	c	56	59	59	64	64	71
	d	70	70	70	70	70	70
	e	70	70	70	70	70	70
	f	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
	g	8	8	8	8	8	8
	g1	2	2	2	2	2	2
	h	87	91	99	103	103	110
	i	78	85	89	103	103	106
	k	32	32	33	44	44	49
	I min.	57	64	70	78	78	78
	I max.	76	76	76	78	78	78
Клеммы для кабеля сечением от до мм ²		1,5 1,5 1,5	2,5 2,5 2,5	2,5 2,5 2,5	-6 -6 -6	-6 -6 -6	-6 -6 -6