


Панельные приборные вилки-фазоинверторы  
Артикул № 3717




- Винтовое соединение
- С защитной крышкой

Техническая спецификация

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Ток, А                          | 32 А                |
| Полюса                          | 5 п                 |
| Напряжение, В                   | 230 В               |
| Положение заземляющего контакта | 9 ч                 |
| Герц                            | 50-60 Гц            |
| Техника подключения             | Винтовое соединение |
| Тип контактов                   | стандартные         |
| Класс защиты                    | IP 44               |
| вес                             | 362 г               |
| Сертификаты                     | DE, VDE             |

Чертежи и размеры



|                    |        |           |             |
|--------------------|--------|-----------|-------------|
| Чертеж             | A      | 16        | 32          |
| 2 МВ 43            | Полоса | 4 5       | 3 4 5       |
| Размеры, мм.       | a      | 85 85     | 75 75 75    |
|                    | b      | 85 85     | 90 90 90    |
|                    | c      | 104 106   | 115 115 117 |
|                    | d      | 64 64     | 45 45 45    |
|                    | d1     | 10 10     | 13 13 13    |
|                    | e      | 64 64     | 78 78 78    |
|                    | f      | 5,5 5,5   | 5,5 5,5 5,5 |
|                    | g      | 27 27     | 27 27 27    |
|                    | g1     | 2 2       | 1 1 1       |
|                    | h      | 140 140   | 150 150 150 |
|                    | l      | 50 50     | 55 55 55    |
| Клеммы для кабеля  | 1      | 1         | 2,5 2,5 2,5 |
| сечением от до мм² |        | —2,5 —2,5 | —6 —6 —6    |