

Панельные розетки
Артикул № 3775




- Винтовое соединение
- Термостойкие держатели контактов
- Никелированные контакты
- Угол наклона: 20°
- На розетки возможна установка вспомогательного контакта для контроля положения вилки

Техническая спецификация

Ток, А	32 А
Полюса	7 п
Напряжение, В	230 В
Положение заземляющего контакта	9 ч
Герц	50-60 Гц
Техника подключения	Винтовое соединение
Тип контактов	термостойкие держатели контактов, никелированные контакты
Класс защиты	IP 67
фланец	100х92 мм
крепежными отверстиями	85х77 мм
Угол наклона	20 °
вес	372 г

Чертежи и размеры



Чертеж 1МВ 251	А Полоса	16			32		
		3	4	5/7	3	4	5/7
Размеры, мм.							
a	73,5	100	100	100	100	100	100
b	64	92	92	92	92	92	92
c	52	60	62	64	64	66	
d	60	85	85	85	85	85	
e	52	77	77	77	77	77	
f	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	
g	8	8	8	8	8	8	
g1	2	2	2	2	2	2	
h	84	100	105	109	109	113	
i	78	85	96	103	103	110	
k	43	32	32/39	53	53	45/54	
l	52	55	65	67	67	72	
m	60	63	72	82	82	85	
n	20°	20°	20°	20°	20°	20°	
o	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5	
Клеммы для кабеля сечением от до мм²		—4	—4	—4	—10	—10	—10