

Панельные розетки

Артикул № 3787P




- Винтовое соединение
- С пилотным контактом (блок-контактом)
- Технология X-CONTACT
- Термостойкие держатели контактов
- Прямой угол

Техническая спецификация

| | |
|---------------------------------|---|
| Ток, А | 125 А |
| Полюса | 5 п |
| Напряжение, В | 600-690 В |
| Положение заземляющего контакта | 5 ч |
| Герц | 50-60 Гц |
| Техника подключения | Винтовое соединение |
| Тип контактов | термостойкие держатели контактов, X-CONTACT |
| Класс защиты | IP 67 |
| фланец | 130x130 мм |
| крепежными отверстиями | 104x104 мм |
| вес | 1329 г |

Чертежи и размеры



| Чертеж | А | |
|--------------------------------|--------|-----|
| | Полоса | |
| 1 МВ 258 | 4 | 5 |
| Размеры, мм. | | |
| a | 130 | 130 |
| b | 130 | 130 |
| c | 119 | 119 |
| d | 104 | 104 |
| e | 104 | 104 |
| f | 6,5 | 6,5 |
| g | 18 | 18 |
| g1 | 2 | 2 |
| h | 129 | 129 |
| i | 126 | 126 |
| k | 43 | 43 |
| l | 95 | 95 |
| Клеммы для кабеля | 25 | 25 |
| сечением от до мм ² | -70 | -70 |