

Настенные розетки
Артикул № 5512




- Винтовое соединение
- С возможностью проходного соединения
- Крепежные отверстия для клеммных колодок, артикул № 40113

Техническая спецификация

Ток, А	16 А
Полюса	4 п
Напряжение, В	500 В
Положение заземляющего контакта	7 ч
Герц	50-60 Гц
Техника подключения	Винтовое соединение
Тип контактов	стандартные
Класс защиты	IP 67
вес	728 г
Сертификаты	CN,CQC

Чертежи и размеры



Чертеж	A	16	32
1 MB 206	Полоса	3 4 5	3 4 5
Размеры, мм.	a	225 225 225	225 225 225
	b	118 118 118	118 118 118
	c	144 150 152	155 155 159
	d	208 208 208	208 208 208
	e	101 101 101	101 101 101
	f	6,3 6,3 6,3	6,3 6,3 6,3
	g	8 8 8	8 8 8
	h	249 251 253	255 253 259
	M	1x25 и 1x32	1x25 и 1x32
	M*	2x25 2x25 2x25	2x25 2x25 2x25
Макс. сечение кабеля до мм.		25 25 25	25 25 25
Клеммы для кабеля		1,5 1,5 1,5	2,5 2,5 2,5
сечением от до мм²		—4 —4 —4	—10 —10 —10