

Настенные розетки Артикул № 5515




- Винтовое соединение
- С возможностью проходного соединения
- Крепежные отверстия для клеммных колодок, артикул № 40113

Техническая спецификация

Ток, А	16 А
Полюса	5 п
Напряжение, В	400 В
Положение заземляющего контакта	6 ч
Герц	50-60 Гц
Техника подключения	Винтовое соединение
Тип контактов	стандартные
Класс защиты	IP 67
вес	740 г
Сертификаты	CN,CQC

Чертежи и размеры



Чертеж	А	16			32		
		Полоса			Полоса		
1 МВ 206		3	4	5	3	4	5
Размеры, мм.	a	225	225	225	225	225	225
	b	118	118	118	118	118	118
	c	144	150	152	155	155	159
	d	208	208	208	208	208	208
	e	101	101	101	101	101	101
	f	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
	g	8	8	8	8	8	8
	h	249	251	253	255	253	259
	M	1x25 и 1x32			1x25 и 1x32		
	M*	2x25	2x25	2x25	2x25	2x25	2x25
Макс. сечение кабеля до мм.		25	25	25	25	25	25
Клеммы для кабеля сечением от до мм²		1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
		-4	-4	-4	-10	-10	-10