

## Вилки серии StarTOP с SafeCONTACT

Артикул № 712




- Безвинтовые клеммы
- Герметичный кабельный ввод
- Защита от натяжений и перегибов кабеля
- Быстроразборный корпус с резьбовым соединением и замком-защелкой

### Техническая спецификация

|                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Ток, А                          | 32 А                             |
| Полюса                          | 3 п                              |
| Напряжение, В                   | 230 В                            |
| Положение заземляющего контакта | 6 ч                              |
| Герц                            | 50-60 Гц                         |
| Техника подключения             | безвинтовые клеммы - SafeCONTACT |
| Тип контактов                   | стандартные                      |
| Класс защиты                    | IP 44                            |
| вес                             | 276 г                            |
| Сертификаты                     | DE, VDE, CN, CQC                 |

### Чертежи и размеры



| Чертеж<br>2 MB 214             | А<br>Полоса | 16   |       |       | 32   |      |     |
|--------------------------------|-------------|------|-------|-------|------|------|-----|
|                                |             | 3    | 4     | 5     | 3    | 4    | 5   |
| Размеры, мм.                   | a           | 148  | 160   | 160   | 197  | 197  | 197 |
|                                | b           | 55   | 65,6  | 65,6  | 75   | 75   | 75  |
|                                | h           | 61   | 72,5  | 72,5  | 80,5 | 80,5 | 85  |
|                                | n           | 112  | 123,5 | 123,5 | 152  | 152  | 152 |
|                                | y           | 14,5 | 16    | 16    | 22   | 22   | 22  |
| Клеммы для кабеля              |             | 1    | 1     | 1     | 2,5  | 2,5  | 2,5 |
| сечением от до мм <sup>2</sup> |             | -2,5 | -2,5  | -2,5  | -6   | -6   | -6  |