

## Настенные розетки

Артикул № 7150




- Винтовое соединение
- Оснащены УЗО IN = 0,03 А
- Для других параметров номинального тока – по заказу

## Техническая спецификация

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Ток, А                          | 16 А                |
| Полюса                          | 5 п                 |
| Напряжение, В                   | 400 В               |
| Положение заземляющего контакта | 6 ч                 |
| Герц                            | 50-60 Гц            |
| Техника подключения             | Винтовое соединение |
| Тип контактов                   | стандартные         |
| Класс защиты                    | IP 67               |
| Материал корпуса                | пластик             |
| вес                             | 1388 г              |
| Сертификаты                     | CN,CQC              |

## Чертежи и размеры



| Чертеж                               | А  | 16          |      |      | 32          |      |
|--------------------------------------|----|-------------|------|------|-------------|------|
|                                      |    | Полоса      |      |      | 4           | 5    |
| 1 МВ 378                             |    | 3           | 4    | 5    | 4           | 5    |
| Размеры, мм.                         | a  | 225         | 225  | 225  | 225         | 225  |
|                                      | b  | 118         | 118  | 118  | 118         | 118  |
|                                      | c  | 144         | 146  | 147  | 152         | 153  |
|                                      | d  | 208         | 208  | 208  | 208         | 208  |
|                                      | e  | 101         | 101  | 101  | 101         | 101  |
|                                      | f  | 6,3         | 6,3  | 6,3  | 6,3         | 6,3  |
|                                      | g  | 8           | 8    | 8    | 8           | 8    |
|                                      | h  | 252         | 255  | 259  | 268         | 274  |
|                                      | M  | 1x25 и 1x32 |      |      | 1x25 и 1x32 |      |
|                                      | M* | 2x25        | 2x25 | 2x25 | 2x25        | 2x25 |
| Макс. сечение кабеля до мм.          |    | 25          | 25   | 25   | 25          | 25   |
| Клеммы для кабеля сечением от до мм² |    | 1,5         | 1,5  | 1,5  | 2,5         | 2,5  |
|                                      |    | -4          | -4   | -4   | -10         | -10  |