

## Вилки серии AM-TOP Артикул № 742




- Винтовое соединение
- Термостойкие держатели контактов
- Никелированные контакты
- Литой корпус
- Герметичный кабельный ввод
- Защита от натяжений и перегибов кабеля

### Техническая спецификация

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Ток, А                          | 16 А  |
| Полюса                          | 7 п   |
| Напряжение, В                   | 400 В   |
| Положение заземляющего контакта | 6 ч   |
| Герц                            | 50-60 Гц  |
| Техника подключения             | Винтовое соединение                                       |
| Тип контактов                   | никелированные контакты, термостойкие держатели контактов |
| Класс защиты                    | IP 44   |
| вес                             | 195 г   |
| Сертификаты                     | CN,CQC  |

### Чертежи и размеры



| Чертеж                         | А      |       | 32   |   |
|--------------------------------|--------|-------|------|---|
|                                | Полоса | 7     | 7    | 7 |
| Размеры, мм.                   | a      | 147   | 180  |   |
|                                | b      | 67    | 77   |   |
|                                | h      | 76    | 89,5 |   |
|                                | n      | 110,5 | 135  |   |
|                                | y      | 16    | 22   |   |
| Клеммы для кабеля              |        | 1     | 2,5  |   |
| сечением от до мм <sup>2</sup> |        | -2,5  | -6   |   |