

Панельные розетки

Артикул № 7525




- Винтовое соединение
- Горизонтальный монтаж
- Выключатель
- Механическая блокировка DUO
- Навесной замок

Техническая спецификация

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Ток, А | 16 А |
| Полюса | 4 п |
| Напряжение, В | 500 В |
| Положение заземляющего контакта | 7 ч |
| Герц | 50-60 Гц |
| Техника подключения | Винтовое соединение |
| Тип контактов | стандартные |
| Класс защиты | IP 67 |
| Материал корпуса | пластик |
| вес | 564 г |
| Сертификаты | CN,CQC |

Чертежи и размеры



| Чертеж | А | 16 | | | 32 | | |
|--------------|---------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | Полоса | | | | | |
| 5 MB 57 | | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| Размеры, мм. | a | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | b | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| | c | 47 | 50 | 51 | 59 | 59 | 60 |
| | d | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| | e | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | f | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | g | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| | k Макс. | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |