

Настенные розетки Артикул № 7616




- Винтовое соединение
- Горизонтальный монтаж
- Выключатель
- Механическая блокировка DUO
- Проушина для опломбирования или установки навесного замка

Техническая спецификация

Ток, А	32 А
Полюса	5 п
Напряжение, В	400 В
Положение заземляющего контакта	6 ч
Герц	50-60 Гц
Техника подключения	Винтовое соединение
Тип контактов	стандартные
Класс защиты	IP 44
Материал корпуса	пластик
вес	1560 г

Чертежи и размеры



Чертеж	А	16			32		
		Полоса			3	4	5
1 МВ 550							
Размеры, мм.		a	b	b1	c	c1	c2
		225	168	130	80	166	182
		225	168	130	80	166	183
		225	168	130	80	166	183
		225	168	130	80	166	193
		225	168	130	80	166	193
		225	168	130	80	166	204
		225	168	130	80	166	204
		225	168	130	80	166	204
		225	168	130	80	166	145
		225	168	130	80	166	145
		225	168	130	80	166	150
		225	168	130	80	166	150
		225	168	130	80	166	7
		225	168	130	80	166	7
		225	168	130	80	166	7
		225	168	130	80	166	07
		225	168	130	80	166	07
		225	168	130	80	166	07
		225	168	130	80	166	8
		225	168	130	80	166	8
		225	168	130	80	166	8