

Панельные приборные вилки

Артикул № 824




- Винтовое соединение
- Термостойкие держатели контактов
- Никелированные контакты
- На корпусе прибора должен быть предусмотрен выступ для зацепления (и фиксации) крышки кабельной розетки

Техническая спецификация

| | |
|---------------------------------|---|
| Ток, А | 63 А |
| Полюса | 4 п |
| Напряжение, В | 500 В |
| Положение заземляющего контакта | 7 ч |
| Герц | 50-60 Гц |
| Техника подключения | Винтовое соединение |
| Тип контактов | термостойкие держатели контактов, никелированные контакты |
| Класс защиты | IP 44 |
| вес | 480 г |
| Сертификаты | DE, VDE (ÜG) |

Чертежи и размеры



| Чертеж | А | 63 | | |
|--------------------------------|-----|--------|------|------|
| | | Полоса | | |
| 2 МВ 155 | | 3 | 4 | 5 |
| Размеры, мм. | a | 110 | 110 | 110 |
| | b | 106 | 106 | 106 |
| | c | 86 | 86 | 86 |
| | d | 90 | 90 | 90 |
| | e | 90 | 90 | 90 |
| | f | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| | g | 12 | 12 | 12 |
| | g.1 | 2 | 2 | 2 |
| | k | 28 | 28 | 28 |
| | l | 88,5 | 88,5 | 88,5 |
| Клеммы для кабеля | | 6 | 6 | 6 |
| сечением от до мм ² | | —16 | —16 | —16 |