

## Вилки серии AM-TOP Артикул № 862




- Винтовое соединение
- Литой корпус
- Герметичный кабельный ввод
- Защита от натяжений и перегибов кабеля

### Техническая спецификация

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Ток, А                          | 32 А                |
| Полюса                          | 3 п                 |
| Напряжение, В                   | за трансформатором  |
| Положение заземляющего контакта | 12 ч                |
| Техника подключения             | Винтовое соединение |
| Тип контактов                   | стандартные         |
| Класс защиты                    | IP 44               |
| вес                             | 208 г               |
| Сертификаты                     | DE, VDE, CN, CQC    |

### Чертежи и размеры



| Чертеж                         | А | 16     |       |       | 32  |     |      |
|--------------------------------|---|--------|-------|-------|-----|-----|------|
|                                |   | Полоса |       |       | 3   | 4   | 5    |
| 2 MB 217                       |   |        |       |       |     |     |      |
| Размеры, мм.                   | a | 142    | 147   | 147   | 186 | 186 | 180  |
|                                | b | 53     | 59    | 67    | 70  | 70  | 77   |
|                                | h | 59     | 69,4  | 76    | 81  | 81  | 89,5 |
|                                | n | 105,2  | 110,5 | 110,5 | 141 | 141 | 135  |
|                                | y | 14,5   | 16    | 16    | 22  | 22  | 22   |
| Клеммы для кабеля              |   | 1      | 1     | 1     | 2,5 | 2,5 | 2,5  |
| сечением от до мм <sup>2</sup> |   | -2,5   | -2,5  | -2,5  | -6  | -6  | -6   |