

## Комбинации розеток серии АМАХХ®

Артикул № 910001




- Подготовленные к установке
- Корпус и розетки изготовлены из АМАПЛАСТА (AMAPLAST)
- Предохранители под прозрачной крышкой

## Техническая спецификация

SCHUKO®	2
Предохранители	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 УЗО 25А, 2п, 0,03А</li> <li>• 2 автомата 16А, 1п, С</li> </ul>
Входной предохранитель макс.	25 А
InA	25 А
RDF	1
Подключение / С кабелем питания	<ul style="list-style-type: none"> <li>• для 1 кабеля до 3 x 10 мм<sup>2</sup></li> </ul>
Класс защиты	IP 44
Материал корпуса	пластик
вес	1740 г
высота	130 мм
ширина	225 мм

## Чертежи и размеры



Чертеж 1 MB 531

Глубина корпусов при различной комплектации.

Розетки	Класс защиты	Глубина
SCHUKO® 16А, 230В	IP 44	175 мм
	IP 67	194 мм
CEE 16А, 3п, 230В	IP 44	204 мм
	IP 67	205 мм
CEE 16А, 5v, 400В	IP 44	209 мм
	IP 67	213 мм
CEE 32А, 5п, 400В	IP 44	221 мм
	IP 67	227 мм
CEE 63А, 5п, 400В	IP 44	248 мм
	IP 67	248 мм

Кабельные вводы: закрытые, для прорезания. по 2 ввода М 25 сверху и снизу, по 2 ввода М 20 сверху и снизу - для прорезания