

Колодки с розетками

Артикул № 9200048




- Подготовленные к установке
- с подвесной скобой
- с Защита от натяжений
- Ввод кабеля: 1 x M 20 с заглушкой, 1 x M 20 с кабельным сальником ниже, с 1 м H07RN-F3G1.5 и вилкой SCHUKO®

Техническая спецификация

SCHUKO®	3
Подключение / С кабелем питания	• 1 м H07RN-F3G1,5 и вилкой SCHUKO® 16A, 230V
Класс защиты	IP 44
Материал корпуса	пластик
вес	688 г
высота	330 мм
ширина	80 мм

Чертежи и размеры



Чертеж	1МВ 284																		
Размеры, мм.	<table border="1"> <tr><td>a</td><td>330</td></tr> <tr><td>b</td><td>80</td></tr> <tr><td>c</td><td>68</td></tr> <tr><td>d</td><td>290</td></tr> <tr><td>e</td><td>70</td></tr> <tr><td>f</td><td>4,3</td></tr> <tr><td>h</td><td>3,8</td></tr> <tr><td>i</td><td>51</td></tr> <tr><td>М</td><td>20</td></tr> </table>	a	330	b	80	c	68	d	290	e	70	f	4,3	h	3,8	i	51	М	20
a	330																		
b	80																		
c	68																		
d	290																		
e	70																		
f	4,3																		
h	3,8																		
i	51																		
М	20																		