

Комбинации розеток серии AMAXX®

Артикул № 920004




- Подготовленные к установке
- Лицевая шарнирная панель открывается в сторону
- Корпус и розетки изготовлены из АМАПЛАСТА (AMAPLAST)
- Предохранители под прозрачной крышкой

Техническая спецификация

СЭЕ 16 А, 5 п, 400 В SCHUKO®	1 2
Предохранители	<ul style="list-style-type: none"> • 1 предохранитель Neozed D01, 3п • 1 предохранитель Neozed D01, 1п
Входной предохранитель макс.	63 А
InA	32 А
RDF	1
Подключение / С кабелем питания	<ul style="list-style-type: none"> • для 1 кабеля до 5 x 10 мм²
Класс защиты	IP 44
Материал корпуса	пластик
вес	2429 г
высота	260 мм
ширина	225 мм

Чертежи и размеры



Чертеж 1 МВ 521

Глубина корпусов при различной комплектации.

Розетки	Класс защиты	Глубина
SCHUKO® 16А, 230В	IP 44	175 мм
	IP 67	194 мм
СЭЕ 16А, 3п, 230В	IP 44	204 мм
	IP 67	205 мм
СЭЕ 16А, 5п, 400В	IP 44	209 мм
	IP 67	213 мм
СЭЕ 32А, 5п, 400В	IP 44	221 мм
	IP 67	227 мм
СЭЕ 63А, 5п, 400В	IP 44	248 мм
	IP 67	248 мм

Кабельные вводы: закрытые, для прорезания. по 2 ввода М 32 сверху и снизу, по 2 ввода М 20 сверху и снизу - для прорезания