

Комбинации розеток серии **AMAXX®**  
Артикул № 920036




- Устойчивые к воздействию химикалий, материал АМЕЛАН (AMELAN®)
- Термостойкие держатели контактов и никелированные контакты
- Подготовленные к установке
- Лицевая шарнирная панель серого цвета (RAL 7000) открывается в сторону
- Предохранители под прозрачной крышкой

Техническая спецификация

|                                 |                                                                                                        |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SCHUKO®                         | 3                                                                                                      |
| Предохранители                  | <ul style="list-style-type: none"><li>• 1 УЗО 40А, 4п, 0,03А</li><li>• 3 автомата 16А, 1п, С</li></ul> |
| Входной предохранитель макс.    | 63 А                                                                                                   |
| InA                             | 16 А                                                                                                   |
| RDF                             | 1                                                                                                      |
| Подключение / С кабелем питания | <ul style="list-style-type: none"><li>• для 1 кабеля до 5 x 10 мм²</li></ul>                           |
| Класс защиты                    | IP 44                                                                                                  |
| Материал корпуса                | пластик с высокой химостойкостью                                                                       |
| вес                             | 3200 г                                                                                                 |
| высота                          | 260 мм                                                                                                 |
| ширина                          | 225 мм                                                                                                 |

Чертежи и размеры



Чертеж 1 MB 521

Глубина корпусов при различной комплектации.

| Розетки           | Класс защиты | Глубина |
|-------------------|--------------|---------|
| SCHUKO® 16А, 230В | IP 44        | 175 мм  |
|                   | IP 67        | 194 мм  |
| CEE 16А, 3п, 230В | IP 44        | 204 мм  |
|                   | IP 67        | 205 мм  |
| CEE 16А, 5п, 400В | IP 44        | 209 мм  |
|                   | IP 67        | 213 мм  |
| CEE 32А, 5п, 400В | IP 44        | 221 мм  |
|                   | IP 67        | 227 мм  |
| CEE 63А, 5п, 400В | IP 44        | 248 мм  |
|                   | IP 67        | 248 мм  |

Кабельные вводы: закрытые, для прорезания. по 2 ввода М 32 сверху и снизу, по 2 ввода М 20 сверху и снизу - для прорезания