

Комбинации розеток серии AMAXX®

Артикул № 920045




- Подготовленные к установке
- Лицевая шарнирная панель открывается в сторону
- Корпус и розетки изготовлены из АМАПЛАСТА (AMAPLAST)
- Предохранители под прозрачной крышкой

Техническая спецификация

| | |
|---------------------------------|--|
| Оснащение | <ul style="list-style-type: none"> • 1 СЕЕ 16 А, 2 полюса, 20-25 В • 1 однофазный трансформатор 230 В/24 В 160 ВА • с предохранителем первичной обмотки |
| Предохранители | <ul style="list-style-type: none"> • 1 автомат 6А, 2п, С |
| Подключение / С кабелем питания | <ul style="list-style-type: none"> • для 1 кабеля до 3 x 10 мм² |
| Класс защиты | IP 44 |
| Материал корпуса | пластик |
| вес | 5620 г |
| высота | 260 мм |
| ширина | 225 мм |

Чертежи и размеры



Чертеж 1 МВ 521

Глубина корпусов при различной комплектации.

| Розетки | Класс защиты | Глубина |
|-------------------|--------------|---------|
| SCHUKO® 16А, 230В | IP 44 | 175 мм |
| | IP 67 | 194 мм |
| СЕЕ 16А, 3п, 230В | IP 44 | 204 мм |
| | IP 67 | 205 мм |
| СЕЕ 16А, 5п, 400В | IP 44 | 209 мм |
| | IP 67 | 213 мм |
| СЕЕ 32А, 5п, 400В | IP 44 | 221 мм |
| | IP 67 | 227 мм |
| СЕЕ 63А, 5п, 400В | IP 44 | 248 мм |
| | IP 67 | 248 мм |

Кабельные вводы: закрытые, для прорезания. по 2 ввода М 32 сверху и снизу, по 2 ввода М 20 сверху и снизу - для прорезания