

Комбинации розеток серии **AMAXX®**  
Артикул № 930007




- Подготовленные к установке
- Лицевая шарнирная панель открывается в сторону
- Корпус и розетки изготовлены из АМАПЛАСТА (AMAPLAST)
- Предохранители под прозрачной крышкой

Техническая спецификация

|                                 |                                                                                                                                                            |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CEE 32 A, 5 п, 400 В            | 1                                                                                                                                                          |
| CEE 16 A, 5 п, 400 В            | 1                                                                                                                                                          |
| SCHUKO®                         | 2                                                                                                                                                          |
| Предохранители                  | <ul style="list-style-type: none"><li>• 1 УЗО 40А, 4п, 0,03А</li><li>• 1 предохранитель Neozed D01, 3п</li><li>• 2 предохранитель Neozed D01, 1п</li></ul> |
| Входной предохранитель макс.    | 32 А                                                                                                                                                       |
| InA                             | 32 А                                                                                                                                                       |
| RDF                             | 0.85                                                                                                                                                       |
| Подключение / С кабелем питания | <ul style="list-style-type: none"><li>• для 2 кабелей д 5 x 25 мм²</li></ul>                                                                               |
| Класс защиты                    | IP 44                                                                                                                                                      |
| Материал корпуса                | пластик                                                                                                                                                    |
| вес                             | 4525 г                                                                                                                                                     |
| высота                          | 390 мм                                                                                                                                                     |
| ширина                          | 225 мм                                                                                                                                                     |

Чертежи и размеры



Чертеж 1 MB 522

Глубина корпусов при различной комплектации.

| Розетки           | Класс защиты | Глубина |
|-------------------|--------------|---------|
| SCHUKO® 16A, 230В | IP 44        | 175 мм  |
|                   | IP 67        | 194 мм  |
| CEE 16A, 3п, 230В | IP 44        | 204 мм  |
|                   | IP 67        | 205 мм  |
| CEE 16A, 5п, 400В | IP 44        | 209 мм  |
|                   | IP 67        | 213 мм  |
| CEE 32A, 5п, 400В | IP 44        | 221 мм  |
|                   | IP 67        | 227 мм  |
| CEE 63A, 5п, 400В | IP 44        | 248 мм  |
|                   | IP 67        | 248 мм  |

Кабельные вводы: при различной комплектации. по 2 ввода М 40 сверху и снизу, по 2 ввода М 20 сверху и снизу - для прорезания