

Комбинации розеток серии AMAXX®

Артикул № 930008




- Подготовленные к установке
- Лицевая шарнирная панель открывается в сторону
- Корпус и розетки изготовлены из АМАПЛАСТА (AMAPLAST)
- Предохранители под прозрачной крышкой

Техническая спецификация

| | |
|---------------------------------|---|
| CEE 32 A, 5 п, 400 В | 1 |
| CEE 16 A, 5 п, 400 В | 1 |
| SCHUKO® | 3 |
| Предохранители | <ul style="list-style-type: none"> • 1 УЗО 40А, 4п, 0,03А • 1 автомат 16А, 3п, С • 3 автомата 16А, 1п, С |
| Входной предохранитель макс. | 32 А |
| InA | 32 А |
| RDF | 0.9 |
| Подключение / С кабелем питания | • для 2 кабелей д 5 x 25 мм ² |
| Класс защиты | IP 44 |
| Материал корпуса | пластик |
| вес | 5611 г |
| высота | 390 мм |
| ширина | 225 мм |
| Сертификаты | DE, VDE |

Чертежи и размеры



Чертеж 1 MB 522

Глубина корпусов при различной комплектации.

| Розетки | Класс защиты | Глубина |
|-------------------|--------------|---------|
| SCHUKO® 16A, 230В | IP 44 | 175 мм |
| | IP 67 | 194 мм |
| CEE 16A, 3п, 230В | IP 44 | 204 мм |
| | IP 67 | 205 мм |
| CEE 16A, 5п, 400В | IP 44 | 209 мм |
| | IP 67 | 213 мм |
| CEE 32A, 5п, 400В | IP 44 | 221 мм |
| | IP 67 | 227 мм |
| CEE 63A, 5п, 400В | IP 44 | 248 мм |
| | IP 67 | 248 мм |

Кабельные вводы: при различной комплектации, по 2 ввода М 40 сверху и снизу, по 2 ввода М 20 сверху и снизу - для прорезания